



CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

AKi 05



AKi 05

Cuadro de distribución

PERSONALIZABLE

125 x 200 x 122 mm
Número de artículo: 73640501

Cuadro de distribución - Calidad Industrial -, 5 unidades de división, Borna PE/N, con respectivamente 2 puntos de apriete 16 mm², 3 puntos de apriete 6 mm², arriba 4 entradas elásticas, cubre-módulos y etiquetas identificativas, Tapones aislantes, conductos de doble membrana adicionales



Datos técnicos

Dimensiones

Anchura:	125 mm
Longitud:	200 mm
Altura:	122 mm

Material:

Cajas:	Policarbonato, reforzado en fibra de vidrio, gris similar RAL 7035
Tapa:	Policarbonato, reforzado en fibra de vidrio, gris similar RAL 7035
Junta:	Poliuretano
Tornillo de la tapa:	Poliamida 6, reforzada en fibra de vidrio
Material:	policarbonato

Accesorios

BST M20 - Conducto de ventilación

BST M20/sw - Conducto de ventilación

AK SGA-1 - Guarnición cerradura



CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

AKi 05

Claraboya abatible: Policarbonato,
transparente

Otras propiedades

Color:	gris
Clase de protección:	IP65 - según EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Cantidad de unidades de división:	5
alineable:	Si
Libre de metales pesados:	Si
sin PVC:	Si
Sin silicona:	Si
Temp. ambiente (24 horas):	60 °C
Temp. ambiente (máxima):	80 °C
Temp. ambiente (mínima):	-35 °C
Humedad rel. máx. del aire a 25 °C (breve):	95%
Humedad rel. máx. del aire a 40 °C:	50%
precintable:	Si
Fuerza de golpe:	IK08 según DIN EN 5012 / VDE 0470, parte 100
Par de apriete del tornillo de la tapa:	1.2 N m