

Cuadro sistema automático

## GTA 580-t



### GTA 580-t

Cuadro sistema automático

PERSONALIZABLE

Número de producto: 01558001

Dimensiones: 440 x 640 x 179 mm

Cuadro de sistema automático - Calidad Industrial -, 4 filas, Borna PE/N, con respectivamente 2 puntos de apriete 16 mm<sup>2</sup>, 10 puntos de apriete 6 mm<sup>2</sup>, cubre-módulos y etiquetas identificativas, 3 x uniones a cuadro (GGV)

con tapa transparente



## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
Cantidad de filas:	4
Cantidad de unidades de división:	80
Cantidad de unidades de división por fila:	20
UL Type Rating:	3R

### Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	transparente

### Dimensiones

Anchura:	440 mm
Longitud:	640 mm
Altura:	179 mm
Altura interior:	157 mm

### Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	sí

### Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí

### Características mecánicas

Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Variante de brida:	sí
Alineable:	sí

### Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

### Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

## Accesorios

[07251501 - GFS 15-m - Juego de bridas](#)