

Cuadros para contadores

GTZ 4-KF-t



GTZ 4-KF-t

Cuadros para contadores

PERSONALIZABLE

Número de producto: 02142401

Dimensiones: 320 x 640 x 179 mm

Cuadro contador - Calidad Industrial -, precintable de serie, con placa de contador y tornillos de sujeción de contador, para contadores de electricidad mecánicos (contador de inducción), para contadores domésticos electrónicos con adaptador BKE-A, 4 x uniones a cuadro (GGV)

con tapa transparente abatible



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	320 mm
Longitud:	640 mm
Altura:	179 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Condiciones ambientales

Lugar de instalación:	Zona exterior protegida
-----------------------	-------------------------

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

[07251401 - GFS 14-m - Juego de bridas](#)