Cuadro separador NH

GTT 202

GTT 202

Cuadro separador NH

PERSONALIZABLE

Número de producto: 02620201
Dimensiones: 320 x 320 x 179 mm

Cuadro seccionador de fusibles NH, 2 x fusible seccionador en carga NH 00, Conexión por abrazadera 1,5 - 50 mm², Borna PE/N 2 x 50 mm², montado sobre placa de montaje, 3 x uniones a cuadro (GGV)

con tapa transparente

IP65 IK08 690V AC 440V DC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Tensión de funcionamiento nominal DC:	440 V
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
Corriente de medición:	160 Amperio
UL Type Rating:	3R

Dimensiones

Anchura:	320 mm
Longitud:	320 mm
Altura:	179 mm
Peso:	4.372 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902051533
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000249
Número de tarifa aduanera:	85369095

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Accesorios

07251201 - GFS 12-m - Juego de bridas

07673001 - KPK NH00 - Borna de prismas

07675001 - KSR NH 00 - Tornillos de conexión

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299