

Cuadro de fusibles para pletinas NH

GSS 4115-400



GSS 4115-400

Cuadro de fusibles para pletinas NH

PERSONALIZABLE

Número de producto: 04211501

Dimensiones: 320 x 640 x 179 mm

Cuadro de fusibles para pletinas NH - Calidad Industrial -, 1 x base portafusible para pletinas NH 1, Conexión atornillada M10, Salida inferior, sobre barra colectora 5 polos, Borna N 16 - 120 mm², Bornes PE 16 - 120 mm², 4 x uniones a cuadro (GGV)

sobre sistema de barras colectoras 400 A, con tapa transparente



Datos técnicos

Características eléctricas

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión de funcionamiento nominal AC: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP65 |
| Corriente de medición: | 400 Amperio |
| UL Type Rating: | 3R |

Dimensiones

| | |
|-----------|--------|
| Anchura: | 320 mm |
| Longitud: | 640 mm |
| Altura: | 179 mm |

Características del material

| | |
|---|--------|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Calidad industrial: | sí |

Características mecánicas

| | |
|---|--------|
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 2.5 Nm |
| Alineable: | sí |

Condiciones ambientales

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

Material

| | |
|-------------------------------|--|
| Material parte inferior: | Plástico |
| Material parte superior: | Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

Accesorios

[07251401 - GFS 14-m - Juego de bridas](#)

[07505601 - GSV 56 - Conector de barras colectoras](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Borna de abrazadera](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Borna de prismas](#)