Cuadro seccionador para pletinas NH

GST 5025-400 Plus



GST 5025-400 Plus

Cuadro seccionador para pletinas NH

PERSONALIZABLE

Número de producto: 04752584
Dimensiones: 640 x 440 x 179 mm

Cuadro seccionador de fusibles para pletinas NH con espacio adicional de conexión, 2 x fusible seccionador en carga para pletinas NH 00, Corriente de cálculo 125 A, Conexión por abrazadera 1,5 - 70 mm², Salida superior, sobre barra colectora 5 polos, con barras ómnibus 5 16 - 70 mm², Bornas N 4 - 35 mm², Bornas PE 4 - 35 mm², 4 x uniones a cuadro (GGV)

sobre sistema de barras colectoras 400 A, con tapa transparente

IP65 IK08 690V AC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
UL Type Rating:	3R

Dimensiones

Anchura:	640 mm
Longitud:	440 mm
Altura:	179 mm
Peso:	12.3422 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Condiciones ambientales

Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902987924
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000249
Número de tarifa aduanera:	85369095

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

07675001 - KSR NH 00 - Tornillos de conexión

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299