

Cuadro de fusibles para pletinas NEOZED®

GSN 225-250



GSN 225-250

Cuadro de fusibles para pletinas NEOZED®

PERSONALIZABLE

Número de producto: 05522501

Dimensiones: 320 x 320 x 179 mm

Cuadro de fusibles para pletinas NEOZED® - Calidad Industrial -, 5 x casquillo de protección para pletinas D02 de 3 polos, Rosca E 18, Corriente de cálculo 63 A, Conexión atornillada 1,5 - 25 mm², sobre barra colectora 5 polos, con barras omnibus 5 4 - 35 mm², Bornas N 1,5 - 16 mm², Bornas PE 1,5 - 16 mm², 3 x uniones a cuadro (GGV)

sobre sistema de barras colectoras 250 A, con tapa transparente



Datos técnicos

Características eléctricas

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión de funcionamiento nominal AC: | 400 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP65 |
| Corriente de medición: | 250 Amperio |
| UL Type Rating: | 3R |

Dimensiones

| | |
|-----------|--------|
| Anchura: | 320 mm |
| Longitud: | 320 mm |
| Altura: | 179 mm |

Características del material

| | |
|---|--------|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Calidad industrial: | sí |

Características mecánicas

| | |
|---|--------|
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 2.5 Nm |
| Alineable: | sí |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

Material

| | |
|-------------------------------|--|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

Accesorios

[07251201 - GFS 12-m - Juego de bridas](#)

[07505601 - GSV 56 - Conector de barras colectoras](#)

[07901901 - SK 18 - Barra de pletinas](#)