

Barras ómnibus

## SKL 015



### SKL 015

#### Barras ómnibus

Número de producto: 07501501

Dimensiones: 25 x 30 x 83 mm

Barra ómnibus, para carriles de 12 x 5 mm / 12 x 10 mm, para conductores de aluminio y cobre

**para conductor AL/CU 1x (16-50)re, 1x (16-150)rm, 1x (50-150)se, 1x (35-150)sm**

150<sup>2</sup>

## Datos técnicos

### Características eléctricas

Calibre máx. del cable:	150 mm <sup>2</sup>
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.):	16 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	50 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, multifilares (mín.):	16 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	150 mm <sup>2</sup>

### Dimensiones

Anchura:	25 mm
Longitud:	30 mm
Altura:	83 mm

### Características del material

Calidad industrial:	no
---------------------	----

### Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	20 Nm
-----------------------------	-------