

Barras ómnibus

## SKL 024



### SKL 024

#### Barras ómnibus

Número de producto: 07502401

Dimensiones: 32 x 30 x 115 mm

Barra ómnibus, para carriles de 12 x 5 mm / 12 x 10 mm, para conductores de aluminio y cobre

**para conductor AL/CU 1x (35-50)re, 1x (35-240)rm, 1x (50-185)se, 1x (35-240)sm**

240<sup>2</sup>

## Datos técnicos

### Características eléctricas

Calibre máx. del cable:	240 mm <sup>2</sup>
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.):	16 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	50 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, multifilares (mín.):	16 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	150 mm <sup>2</sup>

### Dimensiones

Anchura:	32 mm
Longitud:	30 mm
Altura:	115 mm

### Características del material

Calidad industrial:	no
---------------------	----

### Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	20 Nm
-----------------------------	-------