

Barras ómnibus

SKL 116

SKL 116

Barras ómnibus

Número de producto: 07511601

Dimensiones: 12 x 25,5 x 31,5 mm

Barra ómnibus, para pletinas de cobre 12/20/25/30 x 10 mm

para conductor CU 1 (1,5 -16 mm²) re/rm/rf+AE



16°

Datos técnicos

Características eléctricas

Calibre máx. del cable:	16 mm ²
Corriente de medición:	180 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	0
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1.5 mm ²
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	16 mm ²
Conexión 1: Sección del conductor, multifilares (mín.):	1.5 mm ²
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	16 mm ²

Dimensiones

Anchura:	12 mm
Longitud:	25.5 mm
Altura:	31.5 mm

Características del material

Calidad industrial:	no
---------------------	----

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	3 Nm
-----------------------------	------