

Barras ómnibus

## SKL 118



### SKL 118

#### Barras ómnibus

Número de producto: 07511801  
Dimensiones: 28,5 x 29 x 53 mm

Barra ómnibus, para pletinas de cobre 12/20/25/30 x 10 mm

**para conductor CU 1 (50 -185mm<sup>2</sup>)  
re/rm/sm/rf+AE**

## Datos técnicos

### Características eléctricas

Calibre máx. del cable:	185 mm <sup>2</sup>
Corriente de medición:	500 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	0
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.):	50 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	185 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, multifilares (mín.):	16 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	185 mm <sup>2</sup>

### Dimensiones

Anchura:	28.5 mm
Longitud:	29 mm
Altura:	53 mm

### Características del material

Calidad industrial:	no
---------------------	----

### Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	20 Nm
-----------------------------	-------