

Barras ómnibus

SKL 135



SKL 135

Barras ómnibus

Número de producto: 07513501
Dimensiones: 16 x 26,5 x 36 mm

Barra ómnibus, para pletinas de cobre 12/20/25/30 x 10 mm

**para conductor CU 1 (4 -35mm²) re/rm/sm/rf+AE,
lam. Pletina de cobre 3x9x0,8 mm, 6x9x0,8 mm**

35²

Datos técnicos

Características eléctricas

Calibre máx. del cable:	35 mm ²
Corriente de medición:	270 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	0
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.):	4 mm ²
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	35 mm ²
Conexión 1: Sección del conductor, multifilares (mín.):	4 mm ²
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	35 mm ²

Dimensiones

Anchura:	16 mm
Longitud:	26.5 mm
Altura:	36 mm

Características del material

Calidad industrial:	no
---------------------	----

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	6 Nm
-----------------------------	------