

Barras ómnibus

## SKLAL 116

### SKLAL 116

**Barras ómnibus**

Número de producto: 07611601

Dimensiones: 12 x 25,5 x 31,5 mm

Barra ómnibus, para pletinas de cobre 12/20/25/30 x 10 mm

**para la conexión de conductores AL/CU de 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>**



16<sup>2</sup>

## Datos técnicos

### Características eléctricas

Calibre máx. del cable:	16 mm <sup>2</sup>
Corriente de medición:	180 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1.5 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	16 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, multifilares (mín.):	1.5 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	16 mm <sup>2</sup>

### Dimensiones

Anchura:	12 mm
Longitud:	25.5 mm
Altura:	31.5 mm

### Características del material

Calidad industrial:	no
---------------------	----

### Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	3 Nm
-----------------------------	------