

Borna de conexión directa

KU 2



KU 2

Borna de conexión directa

Número de producto: 07612001

Dimensiones: 80 x 65 x 40 mm

Borna de conexión directa, universal, para conductores de aluminio y cobre, a partir de KU 250 también para pletina de cobre laminada

Marca de conexión M12 para conductos, 50-240se, 50-185sm, 35-70re, 35-50re

Datos técnicos

Características eléctricas

| | |
|---|---------------------|
| seguridad a prueba de golpes: | no |
| Conexión 1: Tipo de conexión: | Tornillos |
| Conexión 1: Apto para conductores de CU: | 1 |
| Conexión 1: Apto para conductores de AL: | 1 |
| Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.): | 35 mm ² |
| Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.): | 240 mm ² |
| Conexión 1: Sección del conductor, multifilares (mín.): | 10 mm ² |
| Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.): | 185 mm ² |

Dimensiones

| | |
|-----------|-------|
| Anchura: | 80 mm |
| Longitud: | 65 mm |
| Altura: | 40 mm |

Características del material

| | |
|---------------------|----|
| Calidad industrial: | no |
|---------------------|----|

Características mecánicas

| | |
|-----------------------------|-------|
| Conexión 1: Par de apriete: | 22 Nm |
|-----------------------------|-------|