

Barras ómnibus

## SKLAL 135

### SKLAL 135

**Barras ómnibus**

Número de producto: 07613501  
Dimensiones: 16 x 26,5 x 36 mm

Barra ómnibus, para pletinas de cobre 12/20/25/30 x 10 mm

**para la conexión de conductores AL/CU de 4 - 35 mm<sup>2</sup>**



35<sup>2</sup>

## Datos técnicos

### Características eléctricas

Calibre máx. del cable:	35 mm <sup>2</sup>
Corriente de medición:	270 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.):	4 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	35 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, multifilares (mín.):	4 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	35 mm <sup>2</sup>

### Dimensiones

Anchura:	16 mm
Longitud:	26.5 mm
Altura:	36 mm

### Características del material

Calidad industrial:	no
---------------------	----

### Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	6 Nm
-----------------------------	------