Envolvente

TG ABS 1612-9-to

TG ABS 1612-9-to

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 10100701
Dimensiones: 162 x 122 x 90 mm

Envolvente, con grado de protección IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores, con cierre rápido

Base: ABS, gris, Tapa: Policarbonato, transparente, Paredes laterales lisas

Incluye:
retenedores antipérdida de la tapa, 4 tornillos de fijación para accesorios.

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC | halogen-free

Ir al producto industrial:
https://www.spelsberg.es/p/20100701

Creado en 12.10.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66/IP67
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	transparente

Dimensiones

Anchura:	162 mm
Longitud:	122 mm
Altura:	90 mm
Peso:	0.3592 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
Alineable:	sí
Clase de parte superior:	Tapa
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902813971
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000261
Número de tarifa aduanera:	85389099

Material

Material parte inferior:	ABS
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable V2A

Creado en 12.10.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Accesorios

89602101 - MABF 100-2 - Juego de fijación de mástil/tubo

18200201 - TG ABL - Juego de lengüetas de sujeción ext.

18200101 - TG ISS - Juego de bisagras interiores

18200501 - TG PST2 - Juego de precintado

18600701 - TG MPI-1612 - Placa de montaje

18700701 - TG MPS-1612 - Placa de montaje

19599501 - LFR - Broca escalonada

19714601 - TS 15-144 - Carríl DIN

19814601 - NS 35-144/2 - Carríl DIN

26241201 - DAE M12 - Elemento de compensación de presión

Creado en 12.10.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299