

Envolvente

## TK PC 55-4-tv



### TK PC 55-4-tv

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 13945501

Dimensiones: 52 x 50 x 35 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Policarbonato, Certificado según DLG (resistencia al amoníaco), DNV (clase: barcos e instalaciones offshore),  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

**Base: Policarbonato, gris, Tapa: Policarbonato, transparente, Pasacables integrado, Pg 11, Área de estanqueidad 5 - 10 mm, (1 lateralmente)**



## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

### Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	transparente

### Dimensiones

Anchura:	52 mm
Longitud:	50 mm
Altura:	35 mm
Altura interior:	24 mm

### Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	sí

### Características mecánicas

Para una zona de sellado mín.:	5 mm
Para una zona de sellado máx.:	10 mm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.2 Nm

### Características mecánicas

Alineable:	sí
Clase de parte superior:	Tapa
Fijación:	puntos de fijación interior

### Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida
Lugar de instalación:	Instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

### Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable V2A

### Certificados

Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)
Marca de conformidad:	DNV (clase: barcos e instalaciones offshore)

## Accesorios

[19400201 - TK ABP-55/75 - Placa de fijación exterior](#)

[19411001 - TK MLH-55/75 - Placa de montaje y fijador](#)

[19505501 - TK MPI-55 - Placa de montaje](#)