


Envolvente

AL 1006-3



AL 1006-3

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 15000301

Dimensiones: 98 x 64 x 34 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

Base: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, Tapa: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, gris plateado, Paredes laterales lisas

IP66

IK09



Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	IP66
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte superior:	gris plateado
-----------------------	---------------

Dimensiones

Anchura:	98 mm
Longitud:	64 mm
Altura:	34 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK09
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	no
Clase de parte superior:	Tapa
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	75 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C

Condiciones ambientales

Lugar de instalación:	Zona exterior protegida
Lugar de instalación:	Instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

Material

Material parte inferior:	Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo
Material parte superior:	Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo
Material junta:	Poliuretano

Accesorios

[15400401 - AL ALS-kl - Juego de lengüetas exteriores](#)