

Envolvente

ALS 99-6



ALS 99-6

Envolvente

Número de producto: 15100101 Dimensiones: 89 x 89 x 64 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, Certificado según UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

Base: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, Tapa: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, gris plateado, Paredes laterales lisas



Las dimensiones interiores y los puntos de sujeción se corresponden con el correspondiente tamaño TK PS/PC



Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	I
Clase de protección:	IP66
ventilado:	no
UL Type Rating:	4X, 12

Colores

Color parte superior:	gris plateado
-----------------------	---------------

Dimensiones

Anchura:	89 mm
Longitud:	89 mm
Altura:	64 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	SÍ
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK09
Variante de brida:	no
Alineable:	no
Clase de parte superior:	Tapa

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	75 °C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida
Lugar de instalación:	Instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

Material

Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo
Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo
Silicona

Certificados

Marca de conformidad:	UL (UL 508 & amp; CSA C22.2 No.
	14-13, UL 50 & CSA 22.2 No.
	94.1-7 & UL 50E & CSA
	C22.2 No. 94.2-7)



Accesorios

15400401 - AL ALS-kl - Juego de lengüetas exteriores

19500101 - TK MPI-77 - Placa de montaje

19700101 - TK MPS-77 - Placa de montaje

19704901 - TS 15-49,5 - Carríl DIN