

Envolvente

ALS 1212-6



ALS 1212-6

Envolvente

Número de producto: 15100301
Dimensiones: 119 x 119 x 64 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, Certificado según UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

Base: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, Tapa: Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, gris plateado, Paredes laterales lisas



Compatible con los correspondientes componentes de instalación TK

Datos técnicos

Características eléctricas

| | |
|----------------------|--------|
| Clase de protección: | I |
| Clase de protección: | IP66 |
| ventilado: | no |
| UL Type Rating: | 4X, 12 |

Colores

| | |
|-----------------------|---------------|
| Color parte superior: | gris plateado |
|-----------------------|---------------|

Dimensiones

| | |
|-----------|--------|
| Anchura: | 119 mm |
| Longitud: | 119 mm |
| Altura: | 64 mm |

Características del material

| | |
|----------------------------|----|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Calidad industrial: | sí |

Características mecánicas

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK09 |
| Variante de brida: | no |
| Alineable: | no |
| Clase de parte superior: | Tapa |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|--------|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 75 °C |

Condiciones ambientales

| | |
|----------------------------|---|
| Temperatura ambiente 24 h: | 60 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |
| Lugar de instalación: | Instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas |

Material

| | |
|--------------------------|--|
| Material parte inferior: | Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo |
| Material parte superior: | Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo |
| Material junta: | Silicona |

Certificados

| | |
|-----------------------|--|
| Marca de conformidad: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
|-----------------------|--|

Accesorios

[15400401 - AL ALS-kl - Juego de lengüetas exteriores](#)

[19500301 - TK MPI-99 - Placa de montaje](#)

[19700301 - TK MPS-99 - Placa de montaje](#)

[19708001 - TS 15-80 - Carril DIN](#)