

Cajas con bornas

## ALR 88-4<sup>2</sup>



### ALR 88-4<sup>2</sup>

Cajas con bornas

PERSONALIZABLE

Número de producto: 16040501

Dimensiones: 75 x 80 x 57 mm

Cajas con bornas, con grado de protección IP66, Sección nominal 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

**Incluye bornero de 5 polos de 4 mm<sup>2</sup> (tipo Contactclip BKA 4)**



## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Calibre máx. del cable:	4 mm <sup>2</sup>
Clase de protección:	IP66
UL Type Rating:	sin datos

### Dimensiones

Anchura:	75 mm
Longitud:	80 mm
Altura:	57 mm

### Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Calidad industrial:	sí

### Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK09
precintable:	sí
Fijación:	puntos de fijación interior

### Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	75 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

## Material

Material parte inferior:	Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo
Material parte superior:	Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo
Material junta:	Poliuretano

## Accesorios

[15400401 - AL ALS-kl - Juego de lengüetas exteriores](#)