

Cajas con bornas

ALR 1212-L



ALR 1212-L

Cajas con bornas

PERSONALIZABLE

Número de producto: 16090901
Dimensiones: 122 x 120 x 81 mm

Cajas con bornas, con grado de protección IP66, Sección nominal 4 mm², Ui=400V AC, Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

Sin bornas, con carril DIN NS35



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Calibre máx. del cable:	4 mm ²
Clase de protección:	IP66
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	122 mm
Longitud:	120 mm
Altura:	81 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK09
precintable:	sí
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	75 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo
Material parte superior:	Aluminio con recubrimiento de pintura al polvo
Material junta:	Poliuretano

Accesorios

[15400601 - AL ALS-gro - Juego de lengüetas exteriores](#)

[15421001 - AL ASS - Juego de bisagras exteriores](#)