

Estación de carga para E-Bike

TG BCS 3 LED



TG BCS 3 LED

Estación de carga para E-Bike

Número de producto: 20003401

Dimensiones: 202 x 152 x 110 mm

Estación de carga para E-Bike, con grado de protección IP44, negro, incl. tornillos de la tapa con cabeza especial, entradas de cable, 1 x M25 parte posterior de la envolvente, 1 x M25 parte inferior de la envolvente, 1 tapón de ventilación M20, precableado para borna Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

con iluminación LED

equipadas con:

- 3 x SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V



Datos técnicos

Electrodomésticos integrados

SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V:	3
---	---

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP44
Cantidad de filas:	0

Colores

Color parte inferior:	negro
Color parte superior:	negro

Dimensiones

Anchura:	202 mm
Longitud:	152 mm
Altura:	110 mm
Longitud interior:	195 mm
Ancho interior:	145 mm
Altura interior:	76 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	750 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre pared
-------------------	---------------------

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
------------------	------

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable V2A

Accesorios

[20003101 - BCS WP1 - Marquesina protectora contra inclemencias](#)

[20003201 - BCS WP2 - Estaca a tierra](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - Bit especial](#)

Cable gland



|

M25