


Envolvente

TG PC 1208-9-to



TG PC 1208-9-to

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 20150401

Dimensiones: 122 x 82 x 85 mm

Envolvente, con grado de protección IP66/IP67, Policarbonato, Certificado según UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (resistencia al amoníaco), $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas, con cierre rápido

Base: Policarbonato, gris, Tapa: Policarbonato, transparente, Paredes laterales lisas

Incluye:
retenedores antipérdida de la tapa, 4 tornillos de fijación para accesorios.



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66/IP67
UL Type Rating:	12

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	transparente

Dimensiones

Anchura:	122 mm
Longitud:	82 mm
Altura:	85 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK08
Alineable:	sí
Clase de parte superior:	Tapa
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida
Lugar de instalación:	Instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable V2A

Certificados

Marca de conformidad:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)

Accesorios

- [89601101 - MABF 65-2 - Juego de fijación de mástil/tubo](#)
- [18200201 - TG ABL - Juego de lengüetas de sujeción ext.](#)
- [18200401 - TG PST1 - Juego de precintado](#)
- [18600401 - TG MPI-1208 - Placa de montaje](#)
- [18700401 - TG MPS-1208 - Placa de montaje](#)
- [19599501 - LFR - Broca escalonada](#)
- [19710701 - TS 15-104 - Carril DIN](#)
- [19810701 - NS 35-104 - Carril DIN](#)
- [26241201 - DAE M12 - Elemento de compensación de presión](#)