

Envolvente

TG PC 3023-11-to



TG PC 3023-11-to

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 20151301

Dimensiones: 302 x 232 x 110 mm

Envolvente, con grado de protección IP66/IP67, Policarbonato, Certificado según UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (resistencia al amoníaco), $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas, con cierre rápido

Base: Policarbonato, gris, Tapa: Policarbonato, transparente, Paredes laterales lisas

Incluye:
retenedores antipérdida de la tapa, 4 tornillos de fijación para accesorios.



Datos técnicos

Características eléctricas

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | 12 |

Colores

| | |
|-----------------------|--------------|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | transparente |

Dimensiones

| | |
|-----------|--------|
| Anchura: | 302 mm |
| Longitud: | 232 mm |
| Altura: | 110 mm |

Características del material

| | |
|---|--------|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Calidad industrial: | sí |

Características mecánicas

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| Alineable: | sí |
| Clase de parte superior: | Tapa |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 80 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 60 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |
| Lugar de instalación: | Instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas |

Material

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Acero inoxidable V2A |

Certificados

| | |
|-----------------------|---|
| Marca de conformidad: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Marca de conformidad: | DLG (resistencia al amoníaco) |

Accesorios

[18200101 - TG ISS - Juego de bisagras interiores](#)

[18200201 - TG ABL - Juego de lengüetas de sujeción ext.](#)

[18200501 - TG PST2 - Juego de precintado](#)

[18601301 - TG MPI-3023 - Placa de montaje](#)

[18701301 - TG MPS-3023 - Placa de montaje](#)

[19599501 - LFR - Broca escalonada](#)

[19728501 - TS 15-283,5 - Carríl DIN](#)

[19828501 - NS 35-283,5 - Carríl DIN](#)

[26241201 - DAE M12 - Elemento de compensación de presión](#)