Cono escalonado

SNI M25

SNI M25

Cono escalonado

Número de producto: 21642501
Dimensiones: 30 x 30 x 19 mm

Cono escalonado, IP55, con membrana de sellado cerrada, recortable en varias etapas, elastómero termoplástico (TPE), para grosores de pared de 1,5 - 4 mm, gris

Área de estanqueidad 5 - 21 mm

IP55

Creado en 02.05.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	IP55

Colores

Color accesorios:	gris luminoso

Dimensiones

Anchura:	30 mm
Longitud:	30 mm
Altura:	19 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

para grosores de pared máx.:	4.5 mm
Para una zona de sellado mín.:	5 mm
Para una zona de sellado máx.:	21 mm
para grosores de pared mín.:	1.5 mm

Condiciones ambientales

Lugar de instalación:	Zona interior

Creado en 02.05.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299