

Cono escalonado

## SNI M40



### SNI M40

**Cono escalonado**

Número de producto: 21644001

Dimensiones: 45 x 45 x 24 mm

Cono escalonado, IP55, con membrana de sellado cerrada, recortable en varias etapas, elastómero termoplástico (TPE), para grosores de pared de 1,5 - 4 mm, gris

**Área de estanqueidad 14 - 54 mm**



## Datos técnicos

### Características eléctricas

|                      |      |
|----------------------|------|
| Clase de protección: | IP55 |
|----------------------|------|

### Colores

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Color accesorios: | gris luminoso |
|-------------------|---------------|

### Dimensiones

|           |       |
|-----------|-------|
| Anchura:  | 45 mm |
| Longitud: | 45 mm |
| Altura:   | 24 mm |

### Características del material

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos:             | sí |
| Calidad industrial:        | no |

### Características mecánicas

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| para grosores de pared máx.:   | 4.5 mm  |
| Para una zona de sellado mín.: | 13 mm   |
| Para una zona de sellado máx.: | 34.0 mm |
| para grosores de pared mín.:   | 1.5 mm  |

### Condiciones ambientales

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lugar de instalación: | Zona interior |
|-----------------------|---------------|