

Combi connector

## DST M40 or

Este producto está obsoleto. Ir al producto sucesor: <https://www.spelsberg.es/p/26064101>

### DST M40 or

Combi connector

Número de producto: 23564001

Conos, IP54, con membrana de sellado abierta, elastómero termoplástico (TPE), para grosores de pared 1,5 - 4,0 mm, naranja

**con dos membranas de sellado, una de ellas abierta, naranja, para un grosor de pared 1,5 - 4,0 mm, área de estanqueidad 8-13,5 mm**



---

## Datos técnicos

### Colores

---

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Color accesorios: | reinorange |
|-------------------|------------|

---

### Características del material

---

|                |    |
|----------------|----|
| sin halógenos: | sí |
|----------------|----|

---

|  |    |
|--|----|
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
|--|----|

---

|   |        |
|---|--------|
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 650 °C |
|---|--------|

---

|                     |    |
|---------------------|----|
| Calidad industrial: | no |
|---------------------|----|

---

### Características mecánicas

---

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Clase de accesorios: | otros |
|----------------------|-------|

---

### Condiciones ambientales

---

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lugar de instalación: | Zona interior |
|-----------------------|---------------|

---