

Cajas de derivación

HP 80-L



HP 80-L

Cajas de derivación

Número de producto: 32298001

Dimensiones: 85 x 85 x 42 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP55, Sección nominal 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Cono escalonado, M20, Área de estanqueidad 5 - 16 mm, (1 Lado posterior, 7 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

gris, sin borna



Datos técnicos

Características eléctricas

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Tensión aislante de medición CA: | 400 V |
| Calibre máx. del cable: | 2,5 mm ² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP55 |
| UL Type Rating: | sin datos |

Colores

| | |
|-----------------------|------|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | gris |

Dimensiones

| | |
|--------------------|-------|
| Anchura: | 85 mm |
| Longitud: | 85 mm |
| Altura: | 42 mm |
| Longitud interior: | 78 mm |
| Ancho interior: | 78 mm |
| Altura interior: | 38 mm |

Características del material

| | |
|----------------------------|----|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos: | no |
| Calidad industrial: | no |

Características mecánicas

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Para una zona de sellado mín.: | 5 mm |
| Para una zona de sellado máx.: | 16 mm |
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK07 |
| precintable: | no |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|---------------|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona interior |

Material

| | |
|--------------------------|---------------|
| Material parte inferior: | Polipropileno |
| Material parte superior: | Polipropileno |

Certificados

| | |
|-----------------------|---|
| Marca de conformidad: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|-----------------------|---|

Accesorios

[22742001 - KVR M20-MGM - Prensaestopa](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Prensaestopa](#)

[26012001 - DMS M20/w - Conos de doble membrana](#)

[26042001 - DMS M20 - Conos de doble membrana](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2.5²/4² - Bornero](#)

Cable gland

