Cajas de derivación

HP 190-L

HP 190-L

Cajas de derivación

Número de producto: 32699001
Dimensiones: 199 x 149 x 77 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP55, Sección nominal 16 mm², Ui=690 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Cono escalonado, M25/M32/M40, Área de estanqueidad 13 - 26,5 mm, (4 Lado posterior, 10 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

gris, sin borna

IP55 | 16² | IK07 | 690V AC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Calibre máx. del cable:	16 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP55
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	199 mm
Longitud:	149 mm
Altura:	77 mm
Longitud interior:	140 mm
Ancho interior:	190 mm
Altura interior:	70 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	no
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Para una zona de sellado mín.:	13 mm
Para una zona de sellado máx.:	26.5 mm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	no
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accesorios

19202501 - KS M25 - Combi set

19202601 - KS M25-gro - Combi set

19500601 - TK MPI-1811 - Placa de montaje

19810601 - NS 35-106 - Carríl DIN

19814401 - NS 35-144 - Carríl DIN

20302501 - WST M25/sw - Pasacable roscado

20342501 - WST M25 - Pasacable roscado

20344001 - WST M40 - Pasacable roscado

20842501 - GMU PA M25 - Contratuerca

20844001 - GMU PA M40 - Contratuerca

21302501 - WNI M25/sw - Pasacable roscado

21342501 - WNI M25 - Pasacable roscado

21642501 - SNI M25 - Cono escalonado

21644001 - SNI M40 - Cono escalonado

22702501 - KVR M25-MGM/sw - Prensaestopa

22704001 - KVR M40-MGM/sw - Prensaestopa

22742501 - KVR M25-MGM - Prensaestopa

22744001 - KVR M40-MGM - Prensaestopa

23042501 - AST M25 - Combi connector

23044001 - AST M40 - Combi connector

23062501 - AST M25/or - Combi connector

23064001 - AST M40/or - Combi connector

23142501 - VST M25 - Tapones

23144001 - VST M40 - Tapones

23162501 - VST M25/or - Tapones

23164001 - VST M40/or - Tapones

24742501 - KVR M25 - Prensaestopa

24744001 - KVR M40 - Prensaestopa

24902501 - ADR M25 - Anillo obturador

24904001 - ADR M40 - Anillo obturador

26002501 - DMS M25/sw - Conos de doble membrana

26012501 - DMS M25/w - Conos de doble membrana

26042501 - DMS M25 - Conos de doble membrana

28842501 - RST M25 - Racor para entrada con tubo

97980001 - NS 35-90 - Carríl DIN

Cable gland



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299