Cajas de derivación

# WK 040-L

**Este producto está obsoleto. Ir al producto sucesor: https://www.spelsberg.es/p/80440001**

## WK 040-L

**Cajas de derivación**

Número de producto: 40490701
Dimensiones: 87 x 87 x 45 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP54, Sección nominal 4 mm², Ui=690 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Pretroquelados, M20, (7 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

**gris, sin borna**

**Incluye:**
**4 Conductos de montaje IP54 M20 Zona de sellado 8 - 13,5 mm, 1 apones M20**

IP54 | 4² | IK05 | 690V AC

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Calibre máx. del cable: | 4 mm² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP54 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | gris |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 87 mm |
| Longitud: | 87 mm |
| Altura: | 45 mm |
| Peso: | 0.185 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V0 |
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 960 °C |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK05 |
| precintable: | no |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 1.8 Nm |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona interior |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902040179 |
| Packing Unit Code: | C62 |
| ETIM Class: | EC002600 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Duroplast |
| Material parte superior: | Duroplast |
| Material junta: | Elastómero termoplástico |
| Material tornillo de la tapa: | Acero |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

## Accesorios

22702001 - KVR M20-MGM/sw - Prensaestopa

22742001 - KVR M20-MGM - Prensaestopa

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Prensaestopa

26012001 - DMS M20/w - Conos de doble membrana

26042001 - DMS M20 - Conos de doble membrana

26202001 - BST M20/sw - Tapón de ventilación

26242001 - BST M20 - Tapón de ventilación

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Bornero


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

**Prensaestopas**





Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299