

Cajas de derivación

WK 250-25²

Este producto está obsoleto. Ir al producto sucesor: <https://www.spelsberg.es/p/82542001>



WK 250-25²

Cajas de derivación

Número de producto: 42541601

Dimensiones: 256 x 171 x 106 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP54, Sección nominal 25 mm², Ui=690 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Pretroquelados, M20/M40, (16 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

gris, con bornero roscado, 5 polos - 25 mm² (5 x 16² / 3 x 25²)

Incluye:

4 Conductos de montaje IP54 M40 Zona de sellado 17 - 30 mm, 1 apones M40, 1 Juego de precintado



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Calibre máx. del cable:	25 mm ²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	256 mm
Longitud:	171 mm
Altura:	106 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK05
precintable:	no
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.8 Nm
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Material

Material parte inferior:	Duroplast
Material parte superior:	Duroplast
Material junta:	Elastómero termoplástico
Material tornillo de la tapa:	Acero

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
-----------------------	---

Accesorios

[22744001 - KVR M40-MGM - Prensaestopa](#)

Cable gland

