

Bornero

WK 250 KLS-25²



WK 250 KLS-25²

Bornero

Número de producto: 46053501 Dimensiones: 64 x 180 x 51 mm

Borna de conexión, Ui=400 V / 690 V

5x25 mm², para cuadros EK K4



Datos técnicos

Características eléctricas

| Tensión de funcionamiento nominal AC: | 690 V |
|---|-----------|
| Número de polos: | 5 |
| seguridad a prueba de golpes: | no |
| Conexión 1: Tipo de conexión: | Tornillos |
| Conexión 1: Puntos de apriete por polo: | 1 |
| Conexión 1: Apto para conductores de CU: | 1 |
| Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.): | 10 mm² |
| Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.): | 25 mm² |

Dimensiones

| Anchura: | 64 mm |
|-----------|--------|
| Longitud: | 180 mm |
| Altura: | 51 mm |

Características del material

| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V0 |
|---|--------|
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Calidad industrial: | no |

Material

| Material del cuerpo aislante: | Duroplast |
|-------------------------------|-----------|
| | |