

Envolvente

SVi LQ-g



SVi LQ-g

Envolvente

Número de producto: 59122001

Dimensiones: 150 x 150 x 137 mm

Cuadro vacío - Calidad Industrial -, para la ampliación individual con carriles estándar o placas de montaje

IP65, Aislamiento protector, Caja + tapa de policarbonato, gris similar RAL 7035



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
-----------------------	------

Dimensiones

Anchura:	150 mm
Longitud:	150 mm
Altura:	137 mm
Longitud interior:	140 mm
Ancho interior:	140 mm
Altura interior:	119 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Revoque
Fuerza de golpe:	IK07

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
---------------------------------	------

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Plástico
Material parte superior:	Policarbonato

Cable gland

