

Cajas con bornas

## RKK 4/08-8x4<sup>2</sup>



### RKK 4/08-8x4<sup>2</sup>

Cajas con bornas

PERSONALIZABLE

Número de producto: 60640401

Dimensiones: 94 x 94 x 57 mm

Cajas con bornas, con grado de protección IP54/IP66, Sección nominal 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Poliestireno, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

**Incluye bornero de 8 polos de 4 mm<sup>2</sup> (tipo Contactclip BKA 4)**

**Incluye:**  
**4 conos pasacables IP54 M20 área de estanqueidad 8 - 13,5 mm**



Ir al producto industrial:  
<https://www.spelsberg.es/p/63640401>

## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Calibre máx. del cable:	4 mm <sup>2</sup>
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP66
UL Type Rating:	sin datos

### Dimensiones

Anchura:	94 mm
Longitud:	94 mm
Altura:	57 mm

### Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

### Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Fijación:	puntos de fijación interior

### Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

### Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Poliestireno
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

## Accesorios

[19000101 - HBA - accesorios para facilitar la apertura de la tapa sin destornillador](#)

[19000201 - ASS-kl - Set de bisagras exteriores](#)

[19202001 - KS M20 - Combi set](#)

[19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior](#)

## Cable gland

