

Cajas con bornas

RK 4/07-L



RK 4/07-L

Cajas con bornas

PERSONALIZABLE

Número de producto: 61990701
Dimensiones: 110 x 110 x 90 mm

Cajas con bornas, con grado de protección IP54/IP66, Sección nominal 4 mm², Ui=400V AC, Poliestireno, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

Sin bornas, con carril DIN NS35

Incluye:

4 Conductos de montaje IP54 M20 Zona de sellado 8 - 13,5 mm, 1 Conductos de montaje IP54 M25 Zona de sellado 9 - 18,5 mm



Ir al producto industrial:
<https://www.spelsberg.es/p/63990701>

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Calibre máx. del cable:	4 mm ²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP66
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	110 mm
Longitud:	110 mm
Altura:	90 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Poliestireno
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

[19000101 - HBA - accesorios para facilitar la apertura de la tapa sin destornillador](#)

[19000201 - ASS-kl - Set de bisagras exteriores](#)

[19202001 - KS M20 - Combi set](#)

[19202501 - KS M25 - Combi set](#)

[19202601 - KS M25-gro - Combi set](#)

[19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior](#)

Cable gland

