

Cajas con bornas

RKKi 4/05-5x4²



RKKi 4/05-5x4²

Cajas con bornas

PERSONALIZABLE

Número de producto: 63540401

Dimensiones: 94 x 65 x 57 mm

Cajas con bornas, con grado de protección IP54/IP66, Sección nominal 4 mm², Ui=400V AC, Policarbonato, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

Incluye bornero compuesto por 5 bornas de tornillo de 4 mm² (tipo Weidmüller WDU 4)

Incluye:
3 conos pasacables IP54 M20 área de estanqueidad 8 - 13,5 mm



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Calibre máx. del cable:	4 mm ²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP66
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	94 mm
Longitud:	65 mm
Altura:	57 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí
Alineable:	sí
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

[19000101 - HBA - accesorios para facilitar la apertura de la tapa sin destornillador](#)

[19000201 - ASS-kl - Set de bisagras exteriores](#)

[19202001 - KS M20 - Combi set](#)

[19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior](#)

Cable gland

