

Borne de conexión

URS RK1-150mm²



URS RK1-150mm²

Borne de conexión

Número de producto: 67065001 Dimensiones: 31 x 109 x 99 mm

Borne de conexión, 1 polo, alineable, para conductores de uno y más hilos y para pletina de cobre laminada

Juego de reequipamiento de 5 a 1 polo



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Tensión de funcionamiento nominal DC:	750 V
Tensión aislante de medición CA:	1000 V
Capacidad de conexión nominal:	150 mm²
Corriente de medición:	309 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	38 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	2
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	50 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	150 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	50 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	150 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	35 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	150 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	50 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	150 mm²

Dimensiones

Anchura:	31 mm
Longitud:	109 mm
Altura:	99 mm

Características del material

Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	20 Nm
-----------------------------	-------

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico
-------------------------------	---------------