Borna de derivación de la línea principal

HA 25-46



HA 25-46

Borna de derivación de la línea principal

Número de producto: 69142601

Borna de derivación de la línea principal con sección de conexión 1x25 mm² por polo y 2 salidas 16 mm² por polo, 1 x 25 mm² por polo y 2 pérdidas de 16 mm² por polo, 4 salidas 16 mm² en el 4º polo

4 polos - 25/16², 6x PE/N

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Número de polos:	4
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	25 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	1.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	25 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 2: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	10 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	16 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, multifilar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, multifilar (máx.):	16 mm²

Dimensiones

Peso:	0.2743 kg

Características del material

Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0

Características del material

Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	2.5 Nm
Conexión 2: Par de apriete:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902675753
Packing Unit Code:	PK
ETIM Class:	EC000275
Número de tarifa aduanera:	85369010

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299