Combinación de tomas de corriente

STV 912-K

STV 912-K

Combinación de tomas de corriente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 72941201
Dimensiones: 200 x 400 x 122 mm

Combinación de tomas de corriente, con grado de protección IP44, listo para la conexión, según EN 61439-3, alta resistencia mecánica, insensible a la temperatura, combinable

equipadas con:
• 1 x Interruptor B16A, 1 polo
• 1 x Interruptor C16A, 3 polos
• 1 x Disyuntor de corriente residual (RCCB), 40/0,03A, 4 polos, tipo A
• 2 x SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V
• 1 x Toma de corriente CEE (frontal), 16 A, 400 V

Incluye:
Combi connector: 2x M25, 2x M32, tapones, cubre-módulos y etiquetas identificativas

IP44 IK08 400V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Electrodomésticos integrados

Disyuntor de corriente residual (RCCB), 40/0,03A, 4 polos, tipo A:	1
Interruptor B16A, 1 polo:	1
Interruptor C16A, 3 polos:	1
SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V:	2
Toma de corriente CEE (frontal), 16 A, 400 V:	1

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP44
Cantidad de potenciales N:	1
Cantidad de filas:	1
Cantidad de unidades de división por fila:	9
con borne N:	sí
con borne PE:	sí

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	200 mm
Longitud:	400 mm
Altura:	122 mm
Peso:	2.865 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	850 °C

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre pared
Fuerza de golpe:	IK08

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902934607
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000379
Número de tarifa aduanera:	85369095

Material

Material parte inferior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato

Creado en 12.10.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Prensaestopas



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299