

Combinación de tomas de corriente

## STV 1224-AFDD



### STV 1224-AFDD

#### Combinación de tomas de corriente

Número de producto: 73152401  
Dimensiones: 250 x 570 x 122 mm

Combinación de tomas de corriente, con grado de protección IP44, protección adicional mediante AFDD (interruptores antiincendios), listo para conexión, según EN 61439-3, alta resistencia mecánica, insensible a la temperatura, combinable

#### equipadas con:

- 2 x AFDD con interruptor B16A, polo 1+N
- 1 x Interruptor C16A, 3 polos
- 1 x Interruptor C32A, 3 polos
- 1 x Disyuntor de corriente residual (RCCB), 40/0,03A, 4 polos, tipo A
- 4 x SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V
- 1 x Toma de corriente CEE (frontal), 16 A, 400 V
- 1 x Toma de corriente CEE (frontal), 32 A, 400 V

#### Incluye:

Combi connector: 2x M25, 2x M32, apones, cubremódulos y etiquetas identificativas



## Datos técnicos

### Electrodomésticos integrados

Disyuntor de corriente residual (RCCB), 40/0,03A, 4 polos, tipo A:	1
AFDD con interruptor B16A, polo 1+N:	2
Interruptor C16A, 3 polos:	1
Interruptor C32A, 3 polos:	1
SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V:	4
Toma de corriente CEE (frontal), 16 A, 400 V:	1
Toma de corriente CEE (frontal), 32 A, 400 V :	1

### Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP44
Cantidad de potenciales N:	1
Cantidad de filas:	2
Cantidad de unidades de división por fila:	12
con borne N:	sí
con borne PE:	sí

### Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

### Dimensiones

Anchura:	250 mm
Longitud:	570 mm
Altura:	122 mm
Altura interior:	95 mm

## Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	850 °C
Calidad industrial:	sí

## Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre pared
Fuerza de golpe:	IK08

## Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

## Material

Material parte inferior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato

## Accesorios

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Prensaestopa](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Prensaestopa](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Prensaestopa](#)

## Cable gland

