

Cuadro de tomas de corriente

## STG 004



### STG 004

Cuadro de tomas de corriente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 73220401

Dimensiones: 125 x 200 x 122 mm

Cuadro de tomas de corriente, con grado de protección IP44, con tomas de corriente montadas, precableadas, alta resistencia mecánica, insensible a la temperatura, sin halógenos

equipadas con:

• 4 x SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V

Incluye:

Combi connector: 2x M25, 2x M32, apones



## Datos técnicos

### Electrodomésticos integrados

SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V:	4
---	---

### Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP44
Cantidad de filas:	0

### Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

### Dimensiones

Anchura:	125 mm
Longitud:	200 mm
Altura:	122 mm

### Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	850 °C
Calidad industrial:	sí

### Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre pared
Fuerza de golpe:	IK08

## Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

## Material

Material parte inferior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio