Cuadro de distribución

AK 14+EMOBIL 11kW-A

AK 14+EMOBIL 11kW-A

Cuadro de distribución

PERSONALIZABLE

Número de producto: 73301101
Dimensiones: 315 x 450 x 155 mm

Cuadro de distribución, con grado de protección IP65, homologación de tipo según EN 61439-3, cableado listo para la conexión con bornes de entrada y salida 10 mm²

de 1 fila, para cargardor Wallbox de 11kW con control de corriente integrado de 6 mA CC equipadas con:
• 1 x Disyuntor C20A, 3 polos
• 1 x Disyuntor de corriente residual (RCCB), 40/0,03A, 4 polos, tipo A

Incluye:
Conos de doble membrana: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, prensaestopas: 1x M20, 2x M40, tapones, etiquetas de inscripción y cubierta

IP65 IK08 400V AC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Electrodomésticos integrados

Disyuntor de corriente residual (RCCB), 40/0,03A, 4 polos, tipo A:	1
Disyuntor C20A, 3 polos:	1

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
ventilado:	sí
Cantidad de filas:	2

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	315 mm
Longitud:	450 mm
Altura:	155 mm
Longitud interior:	430 mm
Ancho interior:	295 mm
Altura interior:	123 mm

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	850 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre pared
Fuerza de golpe:	IK08
Variante de brida:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material entrada:	Elastómero termoplástico
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato

Certificados

Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299