

Cuadro de distribución

## AKe 03-L



### AKe 03-L

#### Cuadro de distribución

Número de producto: 73560301  
Dimensiones: 100 x 150 x 96 mm

Cuadro de distribución, con grado de protección IP55, 1 Fila, 3 Número de módulos disponibles, Tensión de funcionamiento nominal: 400V AC, Tensión aislante de medición: 690V AC, 690V DC, Con entradas pretroqueladas métricas para el monte de accesorios universales tales como prensaestopas, conos de doble membrana o conos escalonados, para instalaciones estándar en zonas interiores

#### sin bornero de Neutro y Tierra

#### Incluye:

Cono escalonado: 3x M20, 1x M25, tapones, etiquetas de inscripción y cubremódulos



De fácil montaje - carril de apriete PE/N, las entradas elásticas en el lado superior y la amplia distancia de los carriles facilitan una instalación especialmente cómoda y rápida de los cuadros de distribución.

## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	690 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP55
Cantidad de potenciales N:	1
Cantidad de filas:	1
Cantidad de unidades de división:	3
Cantidad de unidades de división por fila:	3

### Colores

Color parte inferior:	gris
-----------------------	------

### Dimensiones

Anchura:	100 mm
Longitud:	150 mm
Altura:	96 mm
Altura interior:	71 mm

### Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

### Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK07

### Características mecánicas

precintable:	sí
Alineable:	no

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

### Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Poliestireno
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato

## Accesorios

[79020401 - AK 03 PEN-S - Carril de apriete](#)

[73540003 - AK KF 03 - Claraboya abatible](#)

## Cable gland

