Cuadro sistema automático

AKi 42

Este producto está obsoleto. Ir al producto sucesor: https://www.spelsberg.es/p/73344201

AKi 42

Cuadro sistema automático

PERSONALIZABLE

Número de producto: 73644201
Dimensiones: 300 x 600 x 142 mm

Cuadro sistema automático, con grado de protección IP65, 3 Filas, 42 Número de módulos disponibles, Pretroquelados métricos en la parte superior para entradas con prensaestopas y/o conos de doble membrana. Conos de doble membrana M20 montados el lateral superior., para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores no protegidas

con bornero de protección de Neutro y Tierra sin tornillos, incluye 6 puntos de conexión roscados para cable de 2,5-16 mm² y 21 (2x14) puntos de conexión a presión para cables de 1,5-4 mm²

Incluye:
Conos de doble membrana, tapones, cubre-módulos y etiquetas identificativas

IP65 42 IK08

Mayor flexibilidad -gracias a las 5 variantes con 14 hasta 70 unidades de división dispondrá para cada caso de aplicación la solución adecuada en cuadros de distribución.

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
Cantidad de filas:	3
Cantidad de unidades de división:	42

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	300 mm
Longitud:	600 mm
Altura:	142 mm
Altura interior:	95 mm
Peso:	4.585 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.2 Nm
Alineable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

ETIM Class:	EC000214
Número de tarifa aduanera:	85369095

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato

Creado en 12.10.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Accesorios

26202001 - BST M20/sw - Tapón de ventilación

26242001 - BST M20 - Tapón de ventilación

70610201 - AK SGA-1 - Guarnición cerradura

70610401 - AK SRS - Juego de bloqueo múltiple

79031801 - AK N-SL - Carril de apriete

79100101 - AK KS-IP65 - Combi set

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299