

Cuadro sistema automático

# **AKi 56 Plus**



#### **AKi 56 Plus**

#### Cuadro sistema automático

#### PERSONALIZABLE

Número de producto: 73845601 Dimensiones: 300 x 900 x 142 mm

Cuadro sistema automático, con grado de protección IP65, 4 Filas, 56 Número de módulos disponibles, Pretroquelados métricos en la parte superior para entradas con prensaestopas y/o conos de doble membrana. Conos de doble membrana M20 montados el lateral superior., para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores no protegidas

Con espacio de conexión adicional, incluye carril estándar de 35 mm, sin bornero de Neutro y Tierra

Incluye:

Conos de doble membrana, tapones, cubremódulos y etiquetas identificativas









De fácil montaje - carril de apriete PE/N, las entradas elásticas en el lado superior y la amplia distancia de los carriles facilitan una instalación especialmente cómoda y rápida de los cuadros de distribución.



# **Datos técnicos**

# Características eléctricas

Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
Cantidad de filas:	4
Cantidad de unidades de división:	56

#### **Colores**

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

#### **Dimensiones**

Anchura:	300 mm
Longitud:	900 mm
Altura:	142 mm
Altura interior:	95 mm

#### Características del material

Resistente a los rayos UV:	SÍ
sin halógenos:	SÍ
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	SÍ

# Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí
Alineable:	sí

# **Condiciones ambientales**

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

### **Material**

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato



# **Accesorios**

26202001 - BST M20/sw - Tapón de ventilación

26242001 - BST M20 - Tapón de ventilación

70610201 - AK SGA-1 - Guarnición cerradura

70610401 - AK SRS - Juego de bloqueo múltiple

79032701 - AK 28 PEN-SL - Carril de apriete

79100101 - AK KS-IP65 - Combi set