

Combinación de tomas de corriente

AKi 1-4S



AKi 1-4S

Combinación de tomas de corriente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 74114101

Dimensiones: 300 x 150 x 132 mm

Combinación de tomas de corriente, con grado de protección IP44, con tomas de corriente montadas, precableadas, alta resistencia mecánica, insensible a la temperatura, sin halógenos

equipadas con:

- 4 x SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V
- 1 x Toma de corriente CEE (frontal), 16 A, 400 V
- 1 x Toma de corriente CEE (frontal), 32 A, 400 V

Incluye:

Conos de doble membrana: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Combi connector: 1x M40, tapones, cubremódulos y etiquetas identificativas



Datos técnicos

Electrodomésticos integrados

SCHUKO® toma de corriente (frontal), 230 V:	4
Toma de corriente CEE (frontal), 16 A, 400 V:	1
Toma de corriente CEE (frontal), 32 A, 400 V :	1

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP44
Cantidad de filas:	0

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	300 mm
Longitud:	150 mm
Altura:	132 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	850 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre pared
-------------------	---------------------

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
------------------	------

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Cable gland

