

Envolvente

AKi 4-t



AKi 4-t

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 74500401

Dimensiones: 300 x 600 x 132 mm

Envolvente, con grado de protección IP65, Policarbonato, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

Base: Policarbonato, Tapa: Policarbonato, transparente, Retroquelados, M20/M25/M32/M40, (76 lateralmente)

Incluye:

10 Conos de doble membrana IP66 M20 Zona de sellado 7 - 12 mm, 2 Conos de doble membrana IP66 M25 Zona de sellado 9 - 16 mm, 2 Conos de doble membrana M32 Zona de sellado 14 - 21 mm, 1 Conos de doble membrana IP66 M40 Zona de sellado 19 - 28 mm



Datos técnicos

Características eléctricas

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP65 |
| UL Type Rating: | sin datos |

Colores

| | |
|-----------------------|--------------|
| Color parte superior: | transparente |
|-----------------------|--------------|

Dimensiones

| | |
|-----------|--------|
| Anchura: | 300 mm |
| Longitud: | 600 mm |
| Altura: | 132 mm |

Características del material

| | |
|---|--------|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Calidad industrial: | sí |

Características mecánicas

| | |
|---|---------------------------------|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| precintable: | sí |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 1.2 Nm |
| Alineable: | sí |
| Clase de parte superior: | Tapa |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 80 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 60 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |
| Lugar de instalación: | Instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas |

Material

| | |
|-------------------------------|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

Accesorios

[19000501 - ASS-gro - Set de bisagras exteriores](#)

[56273501 - AK NS35-250 - Carril DIN](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Lengüetas de fijación exterior](#)

[79500401 - AK MPI 4 - Placa de montaje](#)

[79503001 - NS35-216/3 - Carril DIN](#)

[79506001 - AK NS35-556 - Carril DIN](#)

[79605001 - AKi ABF 2 - Brida de montaje](#)

[79791001 - AK TW - Panel de separación](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Carril de apriete](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Carril de apriete](#)

[79031801 - AK N-SL - Carril de apriete](#)

Cable gland

