Cuadros para contadores

# ZKi 1-eHZ

## ZKi 1-eHZ

**Cuadros para contadores**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 74900201
Dimensiones: 250 x 370 x 193 mm

Cuadro contador, con tapa transparente, precintable de serie, con BKE-A montada para el contador doméstico electrónico, con conducto de doble membrana, Tapones de cierre y aislantes

IP54 IP65 IK08


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 250 mm |
| Longitud: | 370 mm |
| Altura: | 193 mm |
| Peso: | 2.655 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 850 °C |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Estructura |
| Fuerza de golpe: | IK08 |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902983001 |
| Packing Unit Code: | CT |
| ETIM Class: | EC000248 |
| Número de tarifa aduanera: | 85369095 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

Creado en 12.10.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299