

Cuadros para contadores

ZKi 110



ZKi 110

Cuadros para contadores

PERSONALIZABLE

Número de producto: 74911001

Dimensiones: 250 x 670 x 193 mm

Cuadro contador - Calidad Industrial -, con tapa transparente, precintable de serie, con regleta para contador montado y tornillos de sujeción de contador, espacio adicional de conexión inferior 150 mm con carril estándar de 35 mm, espacio para consumidores precintable y de serie superior, con carril estándar 35 mm y borna dobles PE/N, con conducto de doble membrana, Tapones de cierre y aislantes

para contadores de corriente trifásica

IP54
IP65

IK08



400V
AC



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP65
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	250 mm
Longitud:	670 mm
Altura:	193 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	850 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK08

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato

Cable gland

